

Клапан мусоропровода загрузочный КМР-500, h=860



Рекомендуемая розничная цена:

4 725 ₽

Описание

Серия загрузочных клапанов мусоропровода «КМР» - улучшенная модель усиленной конструкции, выполненная из углеродистой стали толщиной 1.2 мм и ковш с толщиной металла 1.5 мм. Клапан имеет резино-магнитное уплотнение, которое обеспечивает очень высокую герметичность системы мусоропровода. Диаметр ствола мусоропровода 500 мм. Высота клапана мусоропровода 860 мм. Для оптовых покупателей и дилеров существует система скидков.

Описание клапана

Загрузочный клапан мусоропровода предназначен для загрузки твердых бытовых отходов в ствол системы мусоропроводной камеры и перекрытия его приемных отверстий. Применение специальных уплотнителей обеспечивает высокую герметичность загрузочных клапанов «FerrumFormat», изолирует от шума и позволяет предупредить распространение неприятных запахов по жилым этажам. Конструкция загрузочных клапанов мусоропровода «FerrumFormat», полностью отвечает положениям действующих нормативных правовых актов РФ в сфере гражданского строительства, а также соответствует санитарным и противопожарным требованиям к системам мусороудаления из зданий.

Технические характеристики

Характеристики	КМЕ-400	КМЕ-450	КМЕ-500	КМР-400	КМР-450	КМР-500
Диаметр ствола мусоропровода, мм	400	450	500	400	450	500
Толщина металла корпуса, мм	1,0 / 1,2			1,2		
Толщина металла ковша, мм	1,0 / 1,2			1,5		
Вместимость ковша, л	14,4					
Уплотнитель ковша клапана	Микропористая силиконовая резина			Резино-магнитный уплотнитель		
Ширина, мм	380					
Глубина, мм	290					
Высота, мм	860 / 1100					
Толщина крепежных хомутов, мм	1,0					
Покрытие	Полимерно-порошковая окраска RAL 7035					

Особенности конструкции

Загрузочные клапаны подходят для всех стандартных мусоропроводов с диаметром трубы 400-500 мм.

Высота стандартного фартука клапана 860 мм. Также возможно исполнение клапана с высотой фартука 1100 мм.

Серия загрузочных клапанов мусоропровода «КМЕ» - бюджетная модель, выполненная из углеродистой стали толщиной 1.0 мм или 1.2 мм. В клапане применено уплотнение из микропористой силиконовой резины, обеспечивающей герметичность мусоропровода.

Серия загрузочных клапанов мусоропровода «КМР» - улучшенная модель усиленной конструкции, выполненная из углеродистой стали толщиной 1.2 мм и ковш с толщиной металла 1.5 мм. Клапан имеет резино-магнитное уплотнение, которое обеспечивает очень высокую герметичность системы мусоропровода.

В конструкции предусмотрена фиксация крышки клапана в закрытом состоянии на время проведения профилактических работ в мусоросборной камере.

В конструкции клапанов мусоропровода ТМ «FerrumFormat» применены усиленные антивандальные петли для крепления ковша.

Улучшенные крепления клапана обеспечивают простоту и скорость монтажа к стволу мусоропровода.

Комплект поставки: Клапан с уплотнениями в сборе - 1 шт. Крепежный хомут - 2 шт. Болт М10х80 - 2 шт. Болт М10х35 - 1 шт. Гайка М10 - 3 шт. Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт. Упаковка - индивидуальная из 4-х слойного гофрокартона.

Наши гарантии

Мы гарантируем высокое качество выпускаемой нами продукции.

Мы выпускаем продукцию с минимальными ценами при оптимальном соотношении цена - качество.

Производственные мощности нашего предприятия позволяют выполнить заказ любого объема в самые сжатые сроки.

Срок гарантии на заводской брак 12 месяцев. Замена брака за наш счет в течение 14 дней.

Мы работаем на общей системе налогообложения, поддерживаем электронный документооборот.

Характеристики

- Габариты: 290 x 380 x 860 мм
- Покрытие: Полимерно-порошковая окраска RAL 7035
- Способ установки: Клапан загрузочный мусоропровода крепится на трубу мусоропровода при помощи двух хомутов
- Материал: Сталь 1.2 мм
- Уличные: Нет
- Наличие замка: нет

Требуется консультация специалиста?

Анастасия

Менеджер по продажам

8 (351) 220-76-58

sales@polistroy74.ru

Режим работы

ПН-ПТ 9:00—18:00

ООО «Полистрой», 2014-2021
г.Миасс, Челябинская область

8 (351) 700-84-50
sales@polistroy74.ru